PRZEKRÓJ NORMALNY DP 4103W



TYP 1 - Konstrukcja wzmocnienia jezdni

Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 - gr. 5 cm,
Siatka z włókien szklanych do zbrojenia nawierzchni drogowych o wytrzymałości 120/120 kN/m
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC 11 W 50/70 - min. gr. 3 cm,
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu korekcyjnym o zmiennej głębokości,

TYP 2 - Konstrukcja pobocza

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - gr. 10 cm,
Grunt rodzimy/ Istniejący nasyp drogowy

Inwestor:
ZARZĄD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Wykonawca:
INSTALEK Elżbieta Łajca - Bratek

Inwestycja:
Modernizacja drogi powiatowej nr 4103W w m. Nowe Faszczyce

Tytuł rysunku:	Skala:
Przekrój normalny	1:50
Faza:	**Branża:**
DOKUMENTACJA TECHNICZNA	DROGOWA
Opracował: inż. Leszek Wrzosek	**Podpis:**
Data: sierpień 2019	**Nr rys.:** 2