



Warstwa ścieralna z kostki kamiennej granitowej nieregularnej - gr. 15/17 cm,
Podsyпка cementowo - piaskowa $R_m = 14$ MPa - gr. 5 cm,
Podbudowa z betonu C 20/25 - gr. 20 cm,
Stabilizacja gruntu cementem $R_m = 2,5$ MPa - gr. 15 cm,
Nasyb budowlany zagęszczony do $E_{280} \geq 80$ MPa, lub podłoże gruntowe po
rozbiórce istniejącej nawierzchni zagęszczone do $E_{280} \geq 60$ MPa

* Obramowania konstrukcji oraz inne elementy pokazano poglądowo. Szczegóły konstrukcyjne należy wykonywać na podstawie rysunków "Szczegóły konstrukcyjne"

Inwestor:		ZARZĄD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z siedzibą ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki	
Wynikowa:		BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH Bartłomiej Małecki ul. Cedrowe 22 Hipolitów, 05-074 Halinów Tel./Fax: (+48) 22 787 46 23 e-mail: biuro@buibm.pl www.buibm.pl	
<div>  </div>			
Inwestycja: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińska i ul. Sienkiewicza dł. 3300 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja dł. 2100 mb wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice			
Tytuł rysunku:		Skala:	
PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY		1:100	
Faza:		Branda:	
PROJEKT WYKONAWCZY		DROGOWA	
Projektował:		Podpis:	
mgr inż. Bartłomiej Małecki upr. nr MAZ/0405/POOD/10			
Sprawdził:		Podpis:	
mgr inż. Krzysztof Suliga upr. nr 6310/S/12			
Opracował:		Podpis:	
tech. bud. Przemysław Perzanowski			
Data:	Nr rys.:	Tom:	
styczeń 2016	PCH-02	-	